

CX 300 Perfect Ear-Canal Fit

Der CX 300 black, der CX 300 silver, der CX 300 white und der CX 300 pink sind hochwertige Ohrkanal-Hörer mit kraftvollem, bassbetontem Stereo-Sound für den Musikgenuss unterwegs. Ohradapter in drei unterschiedlichen Größen sorgen für perfekten Sitz, hohen Tragekomfort und sehr gute Abschirmung von Außengeräuschen.



- Kraftvoller, bassbetonter Stereo-Sound
- Optimaler Sitz im Ohrkanal durch Ohradapter in unterschiedlichen Größen (im Lieferumfang enthalten)
- Sehr gute Abschirmung von Außengeräuschen
- Sehr klein und leicht
- Ideal für den Einsatz an allen MP3-, CD-, DVD-, MD-Playern und portablen Spielekonsolen mit 3,5-mm-Audio-Ausgang
- CX 300 black auch mit 2,5-mm-Klinkenstecker erhältlich
- Asymmetrische Kabelführung
- 2 Jahre Garantie



Technische Daten



Modell	CX 300 black	CX 300 silver	CX 300 white	CX 300 2,5 mm	CX 300 pink
EAN-Nr.	40 44156 01384 8	40 44156 01385 5	40 44156 01641 2	40 44156 02292 5	40 44156 02284 0
UPC-Nr.	6 15104 12094 5	6 15104 12095 2	6 15104 12659 6	6 15104 13442 3	6 15104 13434 8
Artikel-Nr.	500830	500831	500968	502159	502152
Design	Schwarzer Ohrkanal-Hörer	Silberner Ohrkanal-Hörer	Weißer Ohrkanal-Hörer	Schwarzer Ohrkanal-Hörer	Pinker Ohrkanal-Hörer
Übertragungsbereich	18 – 21.000 Hz	18 – 21.000 Hz	18 – 21.000 Hz	18 – 21.000 Hz	18 – 21.000 Hz
Wandlerprinzip	Dynamisch, offen	Dynamisch, offen	Dynamisch, offen	Dynamisch, offen	Dynamisch, offen
Nennimpedanz	16 Ω	16 Ω	16 Ω	16 Ω	16 Ω
Schalldruckpegel (1 kHz, 1 V _{eff})	112 dB	112 dB	112 dB	112 dB	112 dB
Klirrfaktor (1 kHz, 100 dB SPL)	< 0,2 %	< 0,2 %	< 0,2 %	< 0,2 %	< 0,2 %
Ankopplung an das Ohr	Intraaural	Intraaural	Intraaural	Intraaural	Intraaural
Gewicht (ohne Kabel)	ca. 4 g	ca. 4 g	ca. 4 g	ca. 4 g	ca. 4 g
Anschlusskabel	Asymmetrisch, links: 170 mm; rechts: 510 mm, (850 mm von der Kabelteilung zum Stecker)	Asymmetrisch, links: 170 mm; rechts: 510 mm, (850 mm von der Kabelteilung zum Stecker)	Asymmetrisch, links: 170 mm; rechts: 510 mm, (850 mm von der Kabelteilung zum Stecker)	Asymmetrisch, links: 170 mm; rechts: 510 mm, (850 mm von der Kabelteilung zum Stecker)	Asymmetrisch, links: 170 mm; rechts: 510 mm, (850 mm von der Kabelteilung zum Stecker)
Stecker	3,5-mm-Klinkenstecker	3,5-mm-Klinkenstecker	3,5-mm-Klinkenstecker	2,5-mm-Klinkenstecker	3,5-mm-Klinkenstecker
Verpackung					
Design	Blisterverpackung mit Aufhängeöse	Blisterverpackung mit Aufhängeöse	Blisterverpackung mit Aufhängeöse	Blisterverpackung mit Aufhängeöse	Blisterverpackung mit Aufhängeöse
Maße (B x H x T in mm) Einzelverpackung	99 x 216 x 40	99 x 216 x 40	99 x 216 x 40	99 x 216 x 40	99 x 216 x 40
Maße (B x H x T in mm) Sammelverpackung	414 x 120 x 230	414 x 120 x 230	414 x 120 x 230	414 x 120 x 230	414 x 120 x 230
Anzahl in Sammelverpackung	10	10	10	10	10
Sprachen	D, GB, F, I, E, NL	D, GB, F, I, E, NL	D, GB, F, I, E, NL	D, GB, F, I, E, NL	D, GB, F, I, E, NL