

Allgemeine Beschreibung

Der Klang des e 840 wurde so abgestimmt, dass sich die Stimme des Sängers selbst unter lautesten Bühnenbedingungen klar und druckvoll durchsetzen kann. Eine sanfte Präsenzhebung verfeinert die klangliche Abstimmung und erzeugt einen klar definierten, kraftvollen Sound. Die Variante e 840-S verfügt über einen geräuscharmen An-/Aus-Schalter.



Technische Daten

| | |
|---|---|
| Richtcharakteristik | Niere |
| Audio-Übertragungsbereich | 40 – 18.000 Hz |
| Freifeld-Leerlauf-Übertragungsfaktor (1kHz) | 2mV/Pa bei 1 kHz = -54dB (0 dB = 1V/Pa) = -74 dB (0 dB = 1V/ubar) |
| Nennimpedanz | 350 Ω |
| Min. Abschlußimpedanz | 1 kΩ |
| Abmessungen | ∅ 47 x 181 mm |
| Gewicht | 330 g |

Merkmale

- Metallgehäuse
- Federnde Kapsellagerung
- Gleichmäßige Richtcharakteristik
- Hohe Rückkopplungssicherheit
- Hohe Durchsetzungskraft
- Brummkompensationsspule
- Made in Germany
- Inklusive Tasche und MZQ 800 Mikrofonklammer
- Lieferumfang: e 840, Bedienungsanleitung, Klammer, Tasche, Garantiekarte