

Conference- & Informationsys. 5
Audífonos profesionales cerrados**HD 280 PRO**

Num. de art.04974

Descripcion

Los HD 280 PRO son unos audífonos completamente cerrados, circumaurales, diseñados para aplicaciones de monitoreo profesional. Aunque son apropiados para una muy extensa gama de aplicaciones, la excepcional atenuación de ruido externo de 32 dB, hacen a los HD 280 PRO particularmente útiles para uso en ambientes muy ruidosos.

Características

- Reproducción lineal de precisión para aplicaciones críticas de monitoreo
- Partes reemplazables para una larga vida
- Imanes de 'Neodymium' para una óptima sensibilidad y un amplio rango dinámico
- Muy buena atenuación de ruido de fondo
- Diseño ligero
- Cómodo acoplamiento debido a las suaves almohadillas de auriculares circumaurales
- Cable en espiral, de un solo lado, fácilmente reemplazable
- Diseño para ahorrar espacio, con auriculares plegables y giratorios

Datos técnicos

Principio del transductor	dynamic, closed
Impedancia nominal	64 Ohm
Nivel de presión del sonido (SPL)	102 dB (IEC 268-7)
Valor nominal de carga	500 mW
THD, distorsión armónica total	0,1 %
Acoplamiento al oído	circumaural
Presión de contacto	6 N
Peso sin cable	220 g
Clavija hembra/receptáculo hembra	3,5 / 6,3 mm stereo
Cable de conexión	Coiled cable (min1m/max 3m)
Respuesta de (audio) frecuencia (audífonos)	8.....25000 Hz

**Incluye**

- 1 pair of HD 280 PRO headphones
- 1 screw-type adaptor to 1/4"