



SpeechLine Digital Wireless SL Tablestand 153-S DW

CARACTÉRISTIQUES

- Recharge sans fil
- Indication claire du niveau de charge de la batterie à partir de LED d'état dédiées
- Compatible avec le microphone à col de cygne MEG 14-40-L-II B utilisés dans le cadre de discours et de cours
- Bouton permettant de couper le son pour une utilisation en toute commodité
- Possibilité de contrôle à distance avec le logiciel Sennheiser Control Cockpit

Le SL Tablestand 153-S DW a été conçu exclusivement pour les discours. Il est équipé d'un connecteur XLR-5 permettant de connecter fermement le microphone à col de cygne MEG 14-40-L-II B.

Entièrement sans fil, le SL Tablestand 153-S DW est la solution idéale pour les conférences de presse ad hoc ou les discours depuis un podium, quel que soit le lieu.

Le SL Tablestand 153-S DW peut être rechargé sans fil ou à partir d'un câble USB. La base de recharge sans fil CHG 2W conçue pour deux appareils mobiles est disponible séparément. Le SL Tablestand 153-S DW indique clairement le niveau de charge de la batterie à partir de LED d'état dédiées.

Le SL Tablestand 153-S DW peut être surveillé et contrôlé à distance avec le logiciel Sennheiser Control Cockpit.

CONTENU

- SL Tablestand 153-S DW
- Guide de démarrage rapide
- Consignes de sécurité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réponse en fréquence BF	75 à 20 000 Hz
Niveau d'entrée maximale	1,7 V RMS
Impédance d'entrée	30 k Ω
Bloc d'alimentation	Accumulateur BA 40 (lithium-ion 3,6 V)
Autonomie	Accumulateur: généralement 10 h
Humidité relative de l'air	max. 95 %
Dimensions	166,7 x 120,2 x 47,9 mm (6.56" x 4.73" x 1.88")
Poids	env. 660 g (hors accumulateur)
Température de fonctionnement	De 10 °C à 45 °C (de 50 °F à 113 °F)



SPÉCIFICATIONS ARCHITECTURALES

Le socle de table sans fil est conçu pour une utilisation avec le microphone à col de cygne MEG 14-40-L-II B et a été optimisé pour les discussions, les discours et les cours depuis un podium ou une estrade. Le socle de table est alimenté par un accumulateur rechargeable lithium-ion Sennheiser offrant généralement jusqu'à 10 heures d'autonomie et prend en charge la recharge sans fil, ainsi que les recharges à partir d'un câble USB. De plus, le socle de table peut être contrôlé et surveillé à distance à partir du logiciel Sennheiser Control Cockpit.

Le socle de table est équipé d'un connecteur XLR à 5 broches pour permettre la connexion de microphones à col de cygne XLR-5, ainsi que d'une fonctionnalité de contrôle logique et d'un anneau lumineux de signalisation. Il présente une puissance de sortie RF adaptative de 500 mW maximum (en fonction des pays). La réponse en fréquence BF est comprise entre 75 et 20 000 Hz. Le niveau d'entrée maximal est de 1,7 Vrms tandis que l'impédance d'entrée est de 30 k Ω . Le socle de table est équipé d'une fonctionnalité d'ajustement automatique de la sensibilité.

Les dimensions sont de 166,7 x 120,2 x 47,9 mm (6.56" x 4.73" x 1.88"). Le poids (hors accumulateur) équivaut à environ 660 grammes. La température de fonctionnement est comprise entre 10 °C et 45 °C (50 °F et 113 °F).

Le socle de table correspond au SL Tablestand 153-S DW de Sennheiser.



SpeechLine Digital Wireless SL Tablestand 153-S DW

VARIANTES DU PRODUIT

SL Tablestand 153-S DW-3 B

N° d'article 506612

noir

Variante -3 EU

1.880 à 1.900 MHz

Europe & Royaume-Uni, Inde, Indonésie, Hong Kong, Singapour, Malaisie, Australie

SL Tablestand 153-S DW-4 B

N° d'article 506628

noir

Variante -4 US

1.920 à 1.930 MHz

États-Unis, Canada, Amérique latine

SL Tablestand 153-S DW-5 B

N° d'article 506651

noir

Variante -5 US

1.893 à 1.906 MHz

Japon

SL Tablestand 153-S DW-6 B

N° d'article 506641

noir

Variante -6 US

1.880 à 1.895 MHz

Taiïwan

SL Tablestand 153-S DW-7 B

N° d'article 506967

noir

Variante -7 BR

1.910 à 1.920 MHz

Brésil

ACCESSOIRES

MEG 14-40-L-II B

N° d'article 506398

CHG 2W

N° d'article 506805

BA 40

N° d'article 506656



SpeechLine Digital Wireless SL Tablestand 153-S DW

DIMENSIONS

