



# IE 40 PRO

## Professioneller In-Ear-Monitoring-Hörer



### MERKMALE

- Neuartiger dynamischer 10mm-Breitbandwandler für warmen, hochaufgelösten Monitoringsound
- Reduziert akustischen Stress durch präzise, dissonanzfreie Wiedergabe auch bei maximalen Pegeln
- Hoher Tragekomfort und guter Sitz durch ergonomisches Leichtgehäuse mit flachem Profil
- Austauschbares, bühnentaugliches Kabel mit interner Kabelführung (Patent angemeldet), zuverlässiger Verbindung und verstärktem Ohrbügel

Das neu entwickelte Treibersystem des IE 40 PRO sichert starken Monitoringsound bereits zum Einsteigerbudget. Der dynamische Breitbandwandler garantiert verzerrungsfreie Präzision auch bei extremen Lautstärken, ein homogenes Frequenzspektrum aus einem Guss und ein starkes Bassfundament. Die kompakte 10mm-Membran ermöglicht eine ergonomische Bauform mit sicherem Sitz und hohem Tragekomfort. Die robuste Konstruktion ist bis hin zur Kabelführung bühnensicher ausgelegt.

### LIEFERUMFANG

- IE 40 PRO BLACK oder IE 40 PRO CLEAR
- Tasche
- Reinigungswerkzeug
- Schaumstoff- und Silikon-Ohradapter
- Kurzanleitung
- Sicherheitshinweise



### PRODUKTVARIANTEN

**IE 40 PRO BLACK**

Art.-Nr. 507481

**IE 40 PRO CLEAR**

Art.-Nr. 507482



### TECHNISCHE DATEN

Frequenzgang	20 - 18.000 Hz
Impedanz	20 $\Omega$
Schalldruckpegel	115 dB (1 kHz / 1 V <sub>rms</sub> )
Klirrfaktor	< 0,1 % (1 kHz, 94 dB)
Geräuschdämpfung	< 26 dB
Magnetfeldstärke	3,5 mT
Temperatur	
Betrieb:	-5 °C bis +50 °C
Lagerung:	-20 °C bis +70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	< 95 %