



# Tourguide 2020-D

## SR 2020-D



Der SR 2020-D, trifft als Multitalent bei jedem Veranstaltungsprogramm als kompakter Hightech-Sender genau den richtigen Ton. Sie können Konferenzen in bis zu 8 Sprachen simultan übersetzen lassen und jeder Besucher empfängt die passende Übersetzung. Alternativ können Sie über angeschlossene Abspielgeräte den gewünschten Ton von CDs, DVDs oder vom PC übertragen.

Selbstverständlich ist ein Mikrofon (auch Kondensator) für Durchsagen und Erläuterungen anschließbar, mit dem das System sogar auf Bus- oder Bootsreise gehen kann. Der Sender lässt sich intuitiv bedienen, das hinterleuchtete Display informiert Sie über die wichtigen Parameter wie Kanaleinstellung und Aussteuerung für Mikrofon- und Line-Eingang.

### LIEFERUMFANG

- SR 2020-D
- Rackmontage Set GA 2
- Netzteil NT 2-1
- Teleskopantenne
- Bedienungsanleitung

### PRODUKTVARIANTEN

SR 2020-D-US	Art.-Nr. 500551
SR 2020-D	Art.-Nr. 500550

### ZUBEHÖR

EK 2020-D-II	Empfänger	Art.-Nr. 504794
EK 2020-D-II-US	Empfänger (US)	Art.-Nr. 504795
HDE 2020-D-II	Kinnbügel-Empfänger	Art.-Nr. 504796
HDE 2020-D-II-US	Kinnbügel-Empfänger (US)	Art.-Nr. 504797

### MERKMALE

- Digitale Funkübertragungstechnik
- 6 - 8 Kanäle im lizenzfreien Frequenzbereich Europa: 863 - 865 MHz
- Sehr leichte Konfiguration und Bedienung
- Hinterleuchtetes Display mit Anzeige:
  - Kanaleinstellung
  - Aussteuerung Mikrofon-/Line-Eingang
- Symmetrischer XLR-3F-Eingang mit zuschaltbarer Phantomspeisung (48V)
- 6,3 mm Kopfhörer-Anschluss für Monitoring
- 19" Einbaubehälter im Lieferumfang enthalten

### TECHNISCHE DATEN

Modulationsart	2 FSK
HF-Frequenzbereich	863 - 865 MHz
HF-Frequenzbereich (US)	926 - 928 MHz
Kanäle	
Tourguide-Modus:	6 in parallel
Konferenz-Modus:	8 in parallel
Audio-Übertragungsreich	100 - 7.000 Hz
Signal-Rausch-Abstand	> 70 dBA
Klirrfaktor bei 1 kHz	< 1 %
Eingangsspannungsreich	160 mV - 2.5 V (Line), 2 mV - 125 mV (Mic)
Phantomspeisung	48 V
Stromaufnahme	max. 300 mA
Temperaturbereich	0 - 50 °C
Empfang Innen	bis zu 50 m
Empfang Außen	bis zu 100 m
Abmessungen	212 x 145 x 38 mm
Gewicht	1100 g



# Tourguide 2020-D

## SR 2020-D

### ABMESSUNGEN

