



# SpeechLine Digital Wireless CHG 2N - Chargeur réseau 2 baies

## CARACTÉRISTIQUES

- Intégration réseau en toute transparence
- 2 baies de recharge individuelles
- Indication de l'état de la batterie pour chaque baie
- Contrôle intégral à distance

Le CHG 2N est un chargeur réseau équipé de deux baies de recharge individuelles, prévues pour les émetteurs SL Bodypack DW ou SL Handheld DW. Chaque baie est dotée de 4 LED indiquant l'état de la batterie de l'appareil mobile.

L'interface réseau flexible offre une compatibilité IPv4 et IPv6 pour une intégration en toute transparence. Tous les paramètres et informations sur l'état peuvent être contrôlés à distance à partir du logiciel Sennheiser Control Cockpit.

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- CHG 2N
- Alimentation électrique externe (version EU, UK, US ou AU)
- Guide de démarrage rapide
- Consignes de sécurité

## VARIANTES DU PRODUIT

CHG 2N EU	N° d'article 508985
CHG 2N UK	N° d'article 508986
CHG 2N US	N° d'article 508987
CHG 2N AU	N° d'article 508988

## SPÉCIFICATIONS ARCHITECTURALES

Le chargeur est compatible avec une intégration réseau et permet de charger simultanément jusqu'à deux émetteurs portables de la gamme Sennheiser SL DW. Quatre LED de couleur sur chaque baie de recharge indiquent le niveau de charge de la batterie.

Le chargeur est équipé d'un connecteur réseau RJ-45 et prend en charge l'adressage réseau IPv4 et IPv6. Par ailleurs, il prend en charge le protocole de commande des médias pour un contrôle et une surveillance de l'état à distance à partir du logiciel Sennheiser Control Cockpit ou d'un système de contrôle des médias.

Le chargeur fonctionne à partir d'une alimentation de 12 V CC fournie par une unité externe, le courant d'entrée correspondant à 1,1 A maximum. La tension de recharge correspond à 5 V CC, avec un courant de recharge de 1 A maximum par baie. La consommation d'électricité s'élève à 1,2 A.

Le temps nécessaire pour une recharge complète est d'environ 2 heures. La température de fonctionnement est comprise entre 0 °C et 45 °C. Les dimensions sont de 140 x 100 x 102 mm. Le poids (hors équipement et hors unité d'alimentation) équivaut à environ 609 g.

Le chargeur correspond au Sennheiser CHG 2N.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Protocole réseau	Media Control Protocol IPv4 (DHCP, manuel)/IPv6
Bloc d'alimentation	12 V CC
Consommation électrique	1,2 A
Connecteur réseau	RJ 45
Dimensions	140 x 100 x 102 mm
Poids	609 g
Baies de recharge	2
Tension de recharge par baie	5 V
Courant de recharge par baie	1 A
Indicateur d'état de la recharge	4 LED par baie (rouge, jaune, vert, vert)
Temps nécessaire pour une recharge complète	SL Handheld DW: 2 h SL Bodypack DW: 2h
Température de fonctionnement	De 0 °C à 45 °C



# SpeechLine Digital Wireless CHG 2N - Chargeur réseau 2 baies

## DIMENSIONS

