



Evolution Wireless Digital EW-DP SKP | Aufstecksender



Digitaler UHF-Aufstecksender (XLR) mit +48 V-Phantomspeisung, Slot für microSD-Karte und 3,5-mm-Klinkeneingang für Ansteckmikrofone. Zur Verwendung mit Empfängern der Serie Evolution Wireless Digital.

MERKMALE

- Volldigitales, drahtloses UHF-Mikrofonsystem für Videoanwendungen
- Bluetooth für Synchronisierung und Steuerung
- Intelligente Benachrichtigungen mit Lösungsvorschlägen zur Fehlerbehebung
- Batteriemanagement mit Restlaufanzeige (Stunden: Minuten)
- Besonders lange Akkulaufzeit: Sender bis zu 12 Std., Empfänger bis zu 7 Std. (SKP bis zu 6 Std.)
- Schnelles und flexibles Setup: Empfänger lassen sich magnetisch anbringen und sogar stapeln
- 134 dB Eingangsdynamik für verzerrungsfreie Übertragung
- Bis zu 56 MHz Schaltbandbreite sorgt für Flexibilität bei der Frequenzwahl
- Außergewöhnlich geringe Latenz (1,9 ms)
- Empfänger kann über USB-C-Anschluss geladen und gespeist werden
- Smart Assist App für Überwachung und Steuerung
- Im ENG Set oder einzeln erhältlich: Aufstecksender mit XLR- und 3,5-mm-Klinken-Eingängen, +48 V Phantomspannung und Aufnahmemöglichkeit auf microSD-Karte

LIEFERUMFANG

- UHF-Aufstecksender EW-DP SKP
- 2 AA-Batterien



Evolution Wireless Digital

EW-DP SKP | Aufstecksender

TECHNISCHE DATEN

System		EW-DP SKP		
Audio-Link	Q1-6	470.2 - 526 MHz	Eingangsspannung	~ 2.0 - 4.35 V
Frequenzbereiche	R1-6	520 - 576 MHz	Eingangsstrom	< 300 mA / (ohne Aufnahme und P48)
	R4-9	552 - 607.8 MHz	Spannungsversorgung	2x AA Batterien 1.5V oder BA70 Akku
	S1-7	606.2 - 662 MHz		
	S4-7	630 - 662 MHz	Sendeleistung	Audio link: 10 mW ERP BLE: max. 10 mW EIRP
	S7-10	662 - 693.8 MHz		
	U1/5	823.2 - 831.8 MHz & 863.2 - 864.8 MHz	Audio- Ausgangsleistung	< 2 dBV max. (high level) / < 4dBu max. (high level)
	V3-4	925.2 - 937.3 MHz		
	Y1-3	1785.2 - 1799.8 MHz	Stromabgabe XLR	max. 10 mA
Bluetooth® Low Energy (BLE) Frequenzbereich	2402 - 2480 MHz	Abmessungen	108 x 42 mm	
Audio-Frequenzgang	20 Hz - 20 kHz (-3 dB) @ 3 dBfs	Gewicht (ohne Batterien)	ca. 163 g	
Klirrfaktor	≤ -60 dB for 1 kHz @ -3 dBfs Eingangspegel			
Dynamikumfang	134 dB			
Systemlatenz	1.9 ms			
Betriebstemperatur	-10 °C - +55 °C			
Relative Luftfeuchte	5 - 95 % (nicht kondensierend)			

PRODUKTVARIANTEN

EW-DP SKP (Q1-6)	470.2 - 526 MHz	Art.-Nr. 700080
EW-DP SKP (R1-6)	520 - 576 MHz	Art.-Nr. 700081
EW-DP SKP (R4-9)	552 - 607.8 MHz	Art.-Nr. 700082
EW-DP SKP (S1-7)	606.2 - 662 MHz	Art.-Nr. 700083
EW-DP SKP (S4-7)	630 - 662 MHz	Art.-Nr. 700084
EW-DP SKP (S7-10)	662 - 693.8 MHz	Art.-Nr. 700085
EW-DP SKP (U1/5)	823.2 - 831.8 MHz & 863.2 - 864.8 MHz	Art.-Nr. 700086
EW-DP SKP (V3-4)	925.2 - 937.3 MHz	Art.-Nr. 700088
EW-DP SKP (Y1-3)	1785.2 - 1799.8 MHz	Art.-Nr. 700089

ZUBEHÖR

Mounting Plate Set	Montagekit für EW-DP EK (Montageplatte Befestigungsschrauben, Kamera-Adapter, Innensechskantschlüssel und Gürtelclip)	Art.-Nr. 700005
Mounting Plate	Montageplatte einzeln	Art.-Nr. 588188
CL35	Wendekabel 3,5-mm-Klinke auf 3,5-mm-Klinke (TRS)	Art.-Nr. 586365
CL35-Y	Wendekabel 3,5-mm-Klinke auf zwei 3,5-mm-Klinken (TRS)	Art.-Nr. 700061
CL35XLR	Wendekabel 3,5-mm-Klinke auf XLR	Art.-Nr. 700062
BA 70	Akkupack für SK, SKM-S, SKP	Art.-Nr. 508860
L 70 USB	Ladegerät für BA 70 Akkupack	Art.-Nr. 508861
EW-D CHARGING SET	Set aus L 70 USB-Ladegerät und 2 BA 70 Akkupacks	Art.-Nr. 508862



Evolution Wireless Digital EW-DP SKP | Aufstecksender

ABMESSUNGEN

EW-DP SKP

